

蛍光灯型LED管



www.risdan.co.jp

リスライト

(ALL IN ONE) 4way

工事不要 **すぐに設置可能** **店舗もオフィスも**
今すぐLEDに!

◆ 電気工事不要!

- ・ 蛍光灯の安定器を取り外さず、管のみでLED化ができます。
- ・ 導入の初期費用の軽減が図れます。
- ・ 電気工事が出来ない、テナントビル等への導入が可能です。

◆ 交流直結 (90V~240V) で作動!

- ・ リスライト設置後、既存の安定器がこわれた場合には、交流直結で継続使用できます。
- ・ 交流直結の場合は、既存の安定器の取外し工事が必要となります。

◆ 安全保護回路!

- ・ 安定器の不具合等で過電流が発生した場合には、回路を遮断しLED管全体を保護する安全回路設計で、不慮の事故を完全に防止します。
- ・ 正常電流に復帰すると自動的に再点灯します。



工事不要で簡単取替OK!



交流連結方法



リスライト仕様

項目	ALL IN ONE (4way)
品番	IDEA 1218-4WAY
用途	グロー、ラピッド1灯・2灯用 インバーター1灯・2灯用
サイズ	40型
長さ	全長 1,198 mm
重量	370 g
許容入力電圧	交流直結 85 V ~ 242 V
消費電力	18 W
周波数	50 / 60Hz
作動温度	-20℃ ~ 40℃
直下照度	> 800 Lux
色温度	5,000 K
演色性	> 80 Ra
全光速	> 2500 lm
光効率	138 lm/W 直径 26φ
ビーム角	120°
カバー材質	乳白色ポリカーボネート
放熱材	アルミニウム
口金	G13 (現状の蛍光灯と同一)

長寿命

耐用時間 **50,000時間!**

省エネ

消費電力を大幅カット!
CO₂も削減!

明るい

直下照度 **800Lux**で
明るく点灯!

※ 安定器付きで使用するには、既設の安定器が正常に機能しているかを事前に確認してください。
 ※ ALL IN ONEをインバーターにご使用になる場合は、あらかじめ点灯することをご確認の上ご用命ください。

お問い合わせ・ご用命は

韓国オルダ社製

日本輸入総代理店

株式会社 **リスダンケイカル**

〒171-0014 東京都豊島区池袋3-26-15

TEL03-3984-5578 FAX03-3984-5510

URL: <https://www.risdan.co.jp>