

ハクリの概念が変わる！

ク
リ
の
仕
方
が
変
わ
る
！

RISdan
株式会社 リスタンケミカル

汚水が出ない

～『乾式』という名の画期的な剥離メカニズム～



特長

汚水が出ない

ワックス塗膜が粉状になり、汚水が出ないのでません。

作業が簡単

大量の水を使用できない現場の剥離に最適！安全に作業が出来ます。

環境に配慮

汚水が出ないので、下水を汚しません。環境に優しい中性タイプです。

用途

◆ クッションフロア、Pタイルや長尺シート等の化学床材に塗布された樹脂ワックスの除去

使用法

1. 床のホコリを取り除き、ゴム手袋を着用してください。
2. 原液をモップ等で塗ります。
3. 数分放置後（ワックスが溶けているか確認後）ボリッシャーをかけてください。
ブラシを使用すると効果的です。（パッドは目詰まりする場合があります）
4. ハクリ粉を除去してください。
5. 特に塗膜が厚い場合は、同じ作業を繰返してください。



乾式ハクリ剤 ドライ・ワックスオフⅡ

●作業前に、使用上の注意をよくお読みになってから正しくご使用ください。

容量 NET. 4L 希釈倍率 原液 標準使用量 90m² / 4L 入数 1ケース4L×4本

引火性 火気厳禁 危険物第四類第二石油類(水溶性) 危険等級 III

NET.4L